

Austausch des Zündkabels mit Elektrode (US)

Schließen Sie die Gasversorgung und entfernen Sie für diesen Vorgang die Gasflasche aus Ihrem Grill.

Stellen Sie sicher, dass alle Regler auf „OFF“ (12 Uhr) stehen.

Drehen Sie die Kunststoffkappe des Elektrozünders raus. Entfernen Sie die Batterie aus dem Zünder.

Entfernen Sie das Ablagerost (46), die Grillroste (45) und die Flav-R-Waves (44) aus dem Grill.

Ziehen Sie den oberen Teil der Zündschiene (27) nach oben hin ab.

Lösen Sie die Splinte (186) am Ende der Brenner (25). Lösen Sie die Brennerschraube (187) eine Umdrehung, falls erforderlich. Durch die Aussparung am Ende der Brenner können diese einfach entnommen werden, ohne die Brennerschraube vollständig zu lösen.

Entfernen Sie nun den unteren Teil der Zündschiene (26).

Ziehen Sie das Zündkabel (43) vom Pol des Elektrozünders (17) hinter der Magnetleiste ab.

Ziehen Sie die Elektrode mit Zündkabel (43) nach oben aus dem Grill.

Führen Sie das neue Zündkabel (43) von oben wieder in das Gehäuse und setzen die Elektrode in das vorgesehene Loch im Untergehäuse. Stecken Sie das Zündkabel wieder auf den Pol des Elektrozünders.

Setzen Sie den unteren Teil der Zündschiene (26) wieder auf die Elektroden (43). Die Zündschiene wird nicht weiter befestigt.

Setzen Sie die Batterie richtig herum in den Zünder ein (Plus Pol zeigt nach vorne). Schrauben Sie die Kunststoffkappe wieder auf.

Prüfen Sie durch betätigen des Zündknopfes, ob ein Funke von der Elektrode zum darüberliegenden Blech der Zündschiene springt.

Sofern die Zündfunken zu sehen sind, setzen Sie den Grill wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammen.

