

## **Austausch des Zündkabels mit Elektrode (CAN)**

Schließen Sie die Gasversorgung und entfernen Sie für diesen Vorgang die Gasflasche aus Ihrem Grill.

Stellen Sie sicher, dass alle Regler auf „OFF“ (12 Uhr) stehen.

Drehen Sie den Zündknopf des Elektrozünders raus. Entfernen Sie die Batterie aus dem Zünder.

Entfernen Sie die Gussroste (9), die Flav-R-Waves (10), sowie die Trennbleche (12) aus dem Untergehäuse.

Lösen Sie den oberen Teil der Zündschiene (19). Diese besteht aus 2 Profilen und ist nur zusammengesteckt.

Lösen Sie je nach Grill die Befestigung der Brenner:

- Drehen Sie die Schrauben (7) am hinteren Ende des Brenners lose.
- Ziehen Sie den Splint am Ende des Brenners.

Nehmen Sie alle Brenner (15) nach hinten aus dem Untergehäuse.

Entfernen Sie nun den unteren Teil der Zündschiene (19)

Ziehen Sie das Zündkabel (18) vom Pol des Elektrozünders (17) hinter dem Bedienteil ab.

Ziehen Sie die Elektrode mit Zündkabel (18) nach oben aus dem Grill.

Führen Sie das neue Zündkabel (18) von oben wieder in das Gehäuse und setzen die Elektrode in das vorgesehene Loch im Untergehäuse. Stecken Sie das Zündkabel (18) wieder auf den Pol des Elektrozünders.

Setzen Sie den unteren Teil der Zündschiene (19) wieder auf die Elektroden (18). Die Zündschiene wird nicht weiter befestigt.

Setzen Sie die Batterie richtig rum in den Zünder ein (Plus Pol zeigt nach vorne zum Zündknopf). Schrauben Sie den Zündknopf (17) wieder auf das Gewinde.

Prüfen Sie durch betätigen des Zündknopfes, ob ein Funke von der Elektrode zum darüberliegenden Blech der Zündschiene springt.

Sofern die Zündfunken zu sehen sind, setzen Sie den Grill wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammen.

